

別紙 12 諸室の構成及び性能

<その3：文書収納に求める性能>

新庁舎整備において整備する執務室、書庫、文書保保存庫における文書収納は、以下の収納方針に基づき、収納什器及び書架の配置計画を行う。なお、収納什器等の設置にあたっては地震対応を行う。

<収納場所及び収納量>

新庁舎及び市役所第2別館書庫に収納する文書量は、7,000fm（≒14fm/人×500人）以上を想定する。

新庁舎			市役所第2別館書庫		
収納場所	収納量	収納方式	収納量		収納方式
執務室内	2,000fm	収納什器 壁面収納棚（固定、移動）	既設	896fm	書架（固定、移動） L7m×8段×16列
執務室隣接書庫	2,300fm	壁面収納棚（固定、移動） 書架（固定、移動）	新設	112fm	書架（固定、移動） L2m×8段×7列
執務室隣接書庫（耐火）	200fm	壁面収納棚（固定、移動） 書架（固定、移動）			
文書保存庫	1,500fm	書架（固定、移動）			
計	6,000fm			1,008fm	

※収納方式における、収納什器はデスクワゴン、収納キャビネット等のPFI事業者が調達及び設置する什器備品に相当するものを示し、書架（固定、移動）は壁面収納書架、移動書架等の建築工事において設置を行うものを示す。壁面収納棚（固定、移動）は、壁面に固定を行う組み合わせ収納棚を示し、固定は単列収納棚、移動は複列の移動収納棚を示す。書架（固定、移動）は、移動書架及び固定書架を示す。

<壁面収納及び固定書架の性能>

執務室内、執務室隣接書庫、執務室隣接書庫（耐火）に設置を行う壁面収納棚及び書架は、下表に示す製品と同等以上の性能を有するものとする。この他に同類の収納棚等の設置を行う場合についても同様とする。

部位	種別	細別	メーカー名	品番等	規格
執務室及び書庫	壁面（2列スライド、両開き扉、ラテラル）		コクヨ	SMU-L3AS59SAWN5	W1840xD940xH2265
		増連用	コクヨ	SMU-CL3AS59SAWN5	W920xD940xH2265
	壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55
執務室	3枚引き違い戸（上）		コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900xD450xH1050
	3枚引き違い戸（下）		コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900xD450xH1050
	多目的ユニット		コクヨ	BWU-K359SAW	W900xD450xH1050
	ラテラル（3段）		コクヨ	BWU-L3A59SAWNN	W900xD450xH1050
	ラテラル（5段）		コクヨ	BWU-L5A59SAWN	W900xD450xH1050
	ラテラル（2段）		コクヨ	BWU-L2A39SAWNN	W900xD450xH702
	オープン棚		コクヨ	BWU-K39SAW	W900xD450xH702
	図面ファイルユニット		コクヨ	BWU-MK39SAW	W900xD450xH702
	ベース	構成部材	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900xD438xH50
壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55	
部長級席 （1ヶ所当たり）	3枚引き違い戸（上）		コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900xD450xH1050
	3枚引き違い戸（下）		コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900xD450xH1050
	システム収納ロッカー		コクヨ	BWU-R85DSA WN	W450xD500xH2100
	組込耐火金庫（下）		コクヨ	BWU-SF59SAWNN	W900xD450xH1050
	ベース	構成部材	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900xD438xH50
	ベース	構成部材	コクヨ	BWUB-W5SAW	W450xD438xH50
	壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55

部位	種別	細別	メーカー名	品番等	規格
積算室 (下水道推進課)	3枚引き違い戸(上)		コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900xD450xH1050
	3枚引き違い戸(下)		コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900xD450xH1050
	ベース	構成部材	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900xD438xH50
	壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55
積算室 (道路公園課)	3枚引き違い戸(上)		コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900xD450xH1050
	3枚引き違い戸(下)		コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900xD450xH1050
	ベース	構成部材	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900xD438xH50
	壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55
議員控室 (全室分)	3枚引き違い戸(上)		コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900xD450xH1050
	3枚引き違い戸(下)		コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900xD450xH1050
	ベース	構成部材	コクヨ	BWUB-W9SAW	W900xD438xH50
	壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55
庁舎管理室	3枚引き違い戸(上)		コクヨ	BWUB-W9SAW	W900xD438xH50
	3枚引き違い戸(下)		コクヨ	BWU-HD359SAWN	W900xD450xH1050
	ベース	構成部材	コクヨ	BWU-HU359SAWN	W900xD450xH1050
	壁固定金具	構成部材	コクヨ	PE-L51	W110xD135xH55
倉庫等	ラック		コクヨ	MI-7355CN	W900xD450xH2108
	ラック		コクヨ	MI-7355N	W940xD450xH2108
	ラック		コクヨ	MI-7555N	W1540xD450xH2108
	固定金具	構成部材	コクヨ	MIK	W35xD60xH50
	固定金具	構成部材	コクヨ	MIJ-15	W1500xD40xH40

<移動書架の性能>

執務室隣接書庫、執務室隣接書庫(耐火)、文書保存庫に設置する書架(移動)は、下表に示す製品と同等以上の性能を有するものを使用する。この他に同類の書架等の設置を行う場合についても同様とする。

部位	摘要	メーカー名	品番等
執務室隣接書庫 文書保存庫	棚板段荷重：60kg以上 棚間有効寸法：W856mm以上 棚受：棚板上面から50mm以上の立ち上がりがあること(収納物の側面への転倒を防ぐため) 台車・駆動構造：溶接台車構造・センター両軸駆動方式 レール仕上げ：埋め込み方式 特記： ・ハンドルノブ：動力を軽減するため、スライド調節できること。また暗所でも使用できるよう蓄光できること ・転倒防止対策：上部転倒防止装置を使用し、エンド緩衝装置を取り付けられること ・品質：JIS-S-1039(鋼製書架)表示許可工場且つISO9001/ISO14001認証取得工場で製造されていること。またグリーン購入法適合商品であること。	三進金属工業	HHT-7265WM 他 シャトルナビ