

別紙 12 諸室の構成及び性能（令和元年5月10日修正版）

＜その3：文書収納に求める性能＞

新庁舎整備において整備する執務室、書庫、文書保保存庫における文書収納は、以下の収納方針に基づき、収納什器及び書架の配置計画を行う。なお、収納什器等の設置にあたっては地震対応を行う。

＜収納場所及び収納量＞

新庁舎及び市役所第2別館書庫に収納する文書量は、7,000fm（≒14fm/人×500人）以上を想定する。

| 新庁舎 | | | 市役所第2別館書庫 | | |
|-------------|---------|---------------------------|-----------|---------|-------------------------|
| 収納場所 | 収納量 | 収納方式 | 収納量 | | 収納方式 |
| 執務室内 | 2,140fm | 収納什器 壁面収納棚（固定、移動） | 既設 | 896fm | 書架（固定、移動） L7m×8段×16列 |
| 執務室隣接書庫 | 2,300fm | 壁面収納棚（固定、移動） 書架（固定、移動） | 新設 | 112fm | 書架（固定、移動） L2m×8段×7列 |
| 執務室隣接書庫（耐火） | 60fm | 書架（固定、移動） | | | |
| 文書保存庫 | 1,500fm | 書架（固定、移動） | | | |
| 計 | 6,000fm | | | 1,008fm | |

※収納方式における、収納什器はデスクワゴン、収納キャビネット等のPFI事業者が調達及び設置する什器備品に相当するものを示し、書架（固定、移動）は壁面収納書架、移動書架等の建築工事において設置を行うものを示す。壁面収納棚（固定、移動）は、壁面に固定を行う組み合わせ収納棚を示し、固定は単列収納棚、移動は複列の移動収納棚を示す。書架（固定、移動）は、移動書架及び固定書架を示す。

＜壁面収納及び固定書架の性能＞

執務室内、執務室隣接書庫、執務室隣接書庫（耐火）に設置を行う壁面収納棚及び書架は、下表に示す製品と同等以上の性能を有するものとする。この他に同類の収納棚等の設置を行う場合についても同様とする。

| 部位 | 種別 | 細別 | メーカー名 | 品番等 | 規格 |
|------------------|----------------------|------|-------|-----------------|------------------|
| 執務室及び書庫 | 壁面（2列スライド、両開き扉、ラテラル） | | コクヨ | SMU-L3A59SAWN5 | W1840xD940xH2265 |
| | | 増連用 | コクヨ | SMU-CL3A59SAWN5 | W920xD940xH2265 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |
| 執務室 | 3枚引き違い戸（上） | | コクヨ | BWU-HU359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 3枚引き違い戸（下） | | コクヨ | BWU-HD359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 多目的ユニット | | コクヨ | BWU-K359SAW | W900xD450xH1050 |
| | ラテラル（3段） | | コクヨ | BWU-L3A59SAWNN | W900xD450xH1050 |
| | ラテラル（5段） | | コクヨ | BWU-L5A59SAWN | W900xD450xH1050 |
| | ラテラル（2段） | | コクヨ | BWU-L2A39SAWNN | W900xD450xH702 |
| | オープン棚 | | コクヨ | BWU-K39SAW | W900xD450xH702 |
| | 図面ファイルユニット | | コクヨ | BWU-MK39SAW | W900xD450xH702 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWUB-W9SAW | W900xD438xH50 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |
| 部長級席 （1ヶ所当たり） | 3枚引き違い戸（上） | | コクヨ | BWU-HU359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 3枚引き違い戸（下） | | コクヨ | BWU-HD359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | システム収納ロッカー | | コクヨ | BWU-R85SAWN | W450xD500xH2100 |
| | 組込耐火金庫（下） | | コクヨ | BWU-SF59SAWNN | W900xD450xH1050 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWUB-W9SAW | W900xD438xH50 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWUB-W5SAW | W450xD438xH50 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |

| 部位 | 種別 | 細別 | メーカー名 | 品番等 | 規格 |
|-----------------|------------|------|-------|---------------|------------------|
| 積算室 (下水道推進課) | 3枚引き違い戸(上) | | コクヨ | BWU-HU359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 3枚引き違い戸(下) | | コクヨ | BWU-HD359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWUB-W9SAW | W900xD438xH50 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |
| 積算室 (道路公園課) | 3枚引き違い戸(上) | | コクヨ | BWU-HU359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 3枚引き違い戸(下) | | コクヨ | BWU-HD359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWUB-W9SAW | W900xD438xH50 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |
| 議員控室 (全室分) | 3枚引き違い戸(上) | | コクヨ | BWU-HU359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 3枚引き違い戸(下) | | コクヨ | BWU-HD359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWUB-W9SAW | W900xD438xH50 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |
| 庁舎管理室 | 3枚引き違い戸(上) | | コクヨ | BWUB-W9SAW | W900xD438xH50 |
| | 3枚引き違い戸(下) | | コクヨ | BWU-HD359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | ベース | 構成部材 | コクヨ | BWU-HU359SAWN | W900xD450xH1050 |
| | 壁固定金具 | 構成部材 | コクヨ | PE-L51 | W110xD135xH55 |
| 倉庫等 | ラック | | コクヨ | MI-7355CN | W900xD450xH2108 |
| | ラック | | コクヨ | MI-7355N | W940xD450xH2108 |
| | ラック | | コクヨ | MI-7555N | W1540xD450xH2108 |
| | 固定金具 | 構成部材 | コクヨ | MIK | W35xD60xH50 |
| | 固定金具 | 構成部材 | コクヨ | MIJ-15 | W1500xD40xH40 |

<移動書架の性能>

執務室隣接書庫、執務室隣接書庫(耐火)、文書保存庫に設置する書架(移動)は、下表に示す製品と同等以上の性能を有するものを使用する。この他に同類の書架等の設置を行う場合についても同様とする。

| 部位 | 摘要 | メーカー名 | 品番等 |
|------------------|---|--------|------------------------|
| 執務室隣接書庫 文書保存庫 | 棚板段荷重：60kg以上 棚間有効寸法：W856mm以上 棚受：棚板上面から50mm以上の立ち上がりがあること(収納物の側面への転倒を防ぐため) 台車・駆動構造：溶接台車構造・センター両軸駆動方式 レール仕上げ：埋め込み方式 特記： ・ハンドルノブ：動力を軽減するため、スライド調節できること。また暗所でも使用できるよう蓄光できること ・転倒防止対策：上部転倒防止装置を使用し、エンド緩衝装置を取り付けられること ・品質：JIS-S-1039(鋼製書架)表示許可工場且つISO9001/ISO14001認証取得工場で製造されていること。またグリーン購入法適合商品であること。 | 三進金属工業 | HHT-7265WM 他 シャトルナビ |